

Perenol E8

消泡剂

- **概述**

Perenol E8 为一种脱气助剂，特别适用于双组份环氧、聚氨酯溶剂型涂料体系的消泡剂。

- **参考技术指标**

外观	透明清澈液体
组分	改性硅化合物溶液
密度 (20) / (g/cm ³)	0.85 ~ 0.88
闪点/	46
折光指数 (20)	1.408 ~ 1.412

- **应用范围**

Perenol E8 是一种通用型脱气剂，它既可以应用于透明漆，也可以在不透明漆中使用。适用于基于不饱和聚酯，双组份环氧和聚氨酯的厚浆型溶剂漆，如地坪涂料，注涂及翻模。在漆膜厚度超过 1mm 时，固化后可使漆膜表面无气泡。同时低温条件下施工不影响消泡效果。

- **用法用量**

推荐用量为 0.3% ~ 1% (按配方总量计)。该消泡剂可后添加，但需确保分散均匀。

- **贮存**

请视通常的储存及温度条件采取适当的储存方式, 有效期为至少 2 年。

所有数据，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，海川公司不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供应商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。